



Цены, указанные в данном прайс-листе, несут справочный характер и не могут быть основанием для составления конкурентного листа.
Прайсовое значение отличается от рыночных цен, т.к. в условиях рыночной экономики наше предприятие использует скидочную политику.

ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ПЭ100 ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТРУБНЫХ МАРОК
ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-010-73011750-2010

с 1 сентября 2018 года

Цена с НДС, тг.

Наружный диаметр, мм	ПЭ 100 SDR 17 (0,4 МПа)		ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа)		ПЭ 100 SDR 11 (1,0 МПа)		ПЭ 100 SDR 9 (1,2 МПа)	
	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС
25					2,3	220	3,0	257
32			2,4	298	3,0	364	3,6	426
40	2,4	384	3,0	463	3,7	560	4,5	666
50	3,0	589	3,7	715	4,6	870	5,6	1 031
63	3,8	939	4,7	1 140	5,8	1 378	7,1	1 641
75	4,5	1 326	5,6	1 615	6,8	1 916	8,4	2 310
90	5,4	1 903	6,7	2 310	8,2	2 782	10,1	3 333
110	6,6	2 834	8,1	3 426	10,0	4 121	12,3	4 961
125	7,4	3 609	9,2	4 423	11,4	5 355	14,0	6 391
140	8,3	4 541	10,3	5 538	12,7	6 666	15,7	8 031
160	9,5	5 919	11,8	7 218	14,6	8 753	17,9	10 460
180	10,7	7 493	13,3	9 160	16,4	11 063	20,1	13 130
200	11,9	9 239	14,7	11 233	18,2	13 649	22,4	16 403
225	13,4	11 733	16,6	14 304	20,5	17 323	25,2	20 735
250	14,8	14 435	18,4	17 585	22,7	21 259	27,9	25 459
280	16,6	18 110	20,6	22 047	25,4	26 640	31,3	32 020
315	18,7	22 835	23,2	27 953	28,6	33 726	35,2	40 420
355	21,1	29 133	26,1	35 433	32,2	42 782	39,7	51 442
400	23,7	36 745	29,4	44 881	36,3	54 330	44,7	65 222
450	26,7	46 587	33,1	56 823	40,9	68 765	50,3	82 545
500	29,7	57 611	36,8	70 209	45,4	84 907	55,8	101 704
560	33,2	72 177	41,2	88 057	50,8	106 297	62,5	127 689
630	37,4	91 337	46,3	111 284	57,2	135 169	70,3	161 415



Система менеджмента качества завода сертифицирована по стандарту ИСО 9001.

Для обеспечения надлежащего контроля исходного сырья и готовой продукции на соответствие заявленным стандартам (ГОСТ) на производстве действует сертифицированная аккредитованная лаборатория.

Учетная регистрация ГОСТ Р 50838-2009 проведена в Комитете по тех. регулированию и метрологии РК (№02211605 от 09.09.2011г)
Разрешение на применение №19-03/10А-1194 от 12.07.2010г Комитета по госконтролю за ЧС и промбезопасностью Министерства по ЧС РК
Сертификат соответствия № KZ.7100628.01.01.01779 от 30.03.2012 на трубы для газопровода до 630 мм



Максимальное рабочее давление MOP, МПа	Расчетное значение коэффициента запаса прочности С для максимального рабочего давления MOP				
	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
Трубы из ПЭ 80 (MRS 8,0 МПа)					
0,3	3,2	3,3	4,2	5,3	6,7
0,4	2,4	2,5	3,2	4,0	5,0
0,6	-	-	2,1	2,7	3,3
Трубы из ПЭ 100 (MRS 10,0 МПа)					
0,3	4,0	4,2	5,3	6,7	8,3
0,4	3,0	3,1	4,0	5,0	6,2
0,6	2,0	2,1	2,6	3,3	4,2
1,0	-	-	-	2,0	2,5
1,2	-	-	-	-	2,1

Значительные скидки постоянным партнерам и на крупные заказы!
Полная комплектация заказов фитингами и оборудованием